

# FRF218452

Free-F

FREE-F GR LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL

EAN-nr: 7332402184525

Stock code: B



Free-F | Free-F LED ist eine Stehleuchte mit einer direkten und indirekten Lichtverteilung. Leuchtenkopf und Profilrohr bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium, passend zum Stahlfuß.



Elektrische Daten	
Max. Spannung (V)	240
Max. Frequenz (Hz)	60
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	220
Anzahl der Betriebsgeräte an einem MCB 16A - Typ C Sicherung	30
Systemleistung (W) (Max)	82
Anzahl der Betriebsgeräte an einem MCB 16A - Typ B Sicherung	18
Anzahl der Betriebsgeräte an einem MCB 10A - Typ C Sicherung	19
Anzahl der Betriebsgeräte an einem MCB 10A - Typ B Sicherung	11
Maße	
Breite (mm)	320
Länge (mm)	575
Höhe (mm)	1900
Nettogewicht in kg	17,5
Optik	
Material-Abdeckung	Glas
Optik	PR (Prismatikglas)
Lichtverteilung Indirekt/Direkt	70/30
Betriebsgerät	
Anzahl der Betriebsgeräte	1
Betriebsgerät	HFDd (Digital dimmbar DSI)

Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe und Farbtemperatur	CRI >80, 4000K
Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25	0.80
MacAdam Stufe	3
Lumen/Watt	122
Lumen Out	9999
Mittlere Nutzlebensdauer (IEC 62717) Ta25	50000h L80B50
Anschluss	
Anschlussart	Schuko
Leitungslänge in m	2
Anschlussklemme	3x1,0x CP2
Technische Daten	
Max. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	25
IP-Schutzart	20
Gehäuse	
Gehäusefarbe	GR (Grau)
Material	Aluminium

# FRF218452

Free-F

Zeichnungen

